

ML Zidni vložek za porozne zidake




Lastnosti

- Idealen za pritrditev na zid
- Za uporabo z lesnimi vijaki, vijaki za vezane plošče in metrične vijake
- Uporabni z navojnimi palicami M10 (ML14)
- Posebna geometrija konice zidnega vložka pri ML6 in ML8 omogočata nastanek vozla pri uvijanju vijaka
- Varovalo zasuka preprečuje sočasno vrtenje v vrtni
- Zagibno varovalo preprečuje predčasen razcep zidnega vložka pri vgradnji
- Montaža nadzorovana z zavihkom (MLK)
- Izdelan iz visoko kakovostnega poliamida PA 6
- Čelna in skoznja montaža
- Uporaba za notranje in zunanje aplikacije

Uporaba

Obloge, Gradbeni les, Rolete (samo MLK), Okvir, Distančna pritrditev




Tehnični podatki

	porozni kamen, potezno breme (kN)	lahki beton, potezno breme (kN)
ML 6	0.4	0.15
ML/MLK 8	0.6	0.25
ML 10	0.8	0.4
ML 14	1.0	0.6

v porozne zidake in lahki beton vrtati brez udarnih kladiv / Varnostni faktor 5 / Lesni vijak z maksim. premerom / 1 kN ≈ 100 kg

Montaža



ML Zidni vložek za porozni kamen Ø 6/8



kataloška številka	zidni vložek in vrtna-Ø mm	dolžina zidnega vložka mm	tip vijaka za les/iverke Ø mm	tip vijaka metričen Ø mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
1100606	$d_{nom} = d_0$ 6	L 60	d_s 3.5-5	d_s M4	100 ¹¹	2400 ³²	57600
1100808	8	80	5-6	M5	100 ³¹	1200 ³²	28800

ML Zidni vložek za porozni kamen Ø 10/14



kataloška številka	zidni vložek in vrtna-Ø mm	dolžina zidnega vložka mm	tip vijaka za les/iverke Ø mm	tip vijaka metričen Ø mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
1101009	$d_{nom} = d_0$ 10	L 90	d_s 7	d_s M6	100 ⁵¹	600 ³²	14400
1101012	10	120	7	M6	50 ⁴¹	450 ³²	10800
1101409	14	90	10	M10	50 ⁴¹	450 ³²	10800
1101412	14	120	10	M10	50 ⁵¹	300 ³²	7200

MLK Zidni vložek za porozni kamen z naslonom Ø 8



kataloška številka	zidni vložek in vrtna-Ø mm	dolžina zidnega vložka mm	naslon-Ø mm	tip vijaka za les/iverke Ø mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
1100808K	$d_{nom} = d_0$ 8	L 80	12.5	d_s 5-6	100 ³¹	1200 ³²	28800