




Lastnosti

- Evropski tehnični atest opcija 1 za razpokan in nerazpokan beton
- ETAG 001-06 - Odobreno za večkratno uporabo v razpokanem in nerazpokanem betonu za ne - gradbene namene
- Protipožarno testiranje je sestavni del certifikata F120
- Uporaba tudi ob seizmičnih vplivih za zmogljivostni razred C1 (h_{nom3}: Ø 8, 10, 12, 14)
- Uporabniško prijazna montaža, ki prihrani čas
- Tri nastavljive globine za maksimalno prilagodljivost
- Omogoča naknadno nastavitev ali demontažo
- Široka paleta za vse vrste uporabe
- Majhne razdalje ob robovih in oseh
- Visoke vrednosti zadrževanja
- Skrbi za lep izgled
- Prebojna montaža
- Uporaba v notranjih področjih

Uporaba

Ograje, Stopniščno držalo, Nosilci, Profili, Podkonstrukcije, Jeklene konstrukcije, Lesene konstrukcije, Prezračevalne napeljave, Cevne napeljave, Visoki regali






Tehnični podatki

	nerazp. beton C20/25, potezna obremenitev (kN)		razpokan beton C20/25, potezna obremenitev (kN)		beton C20/25, prečna obremenitev (kN)	min. medosna razdalja mm	min. odmik od roba mm	min. debelina gradbenega elementa mm	Ø odprine v montažnem elementu v mm	zatezni navor (Nm)	velikost ključa	pogon
	S _{min}	C _{min}	h _{min}	d _f								
Ø 5	0.6	0.6	2.1	35	35	80	7	8	10	T25 / T30*		
Ø 6	0.6/1.9/4.3	0.6/1.0/1.9	3.3	35/40/40	35/40/40	80/100/100	8	10	13	T30		
Ø 8	3.6/5.7/7.6	2.4/4.3/5.7	8.1	40/50/50	40/50/50	100/100/120	12	20	13	T40		
Ø 10	5.7/9.5/12.0	4.3/8.0/9.6	16.2	50/50/50	50/50/50	100/130/130	14	40	15	T50		
Ø 12	7.6/13.2/17.2	5.7/9.4/12.3	20.0	50/50/70	50/50/70	120/130/150	16	60	17	-		
Ø 14	10.6/17.0/21.2	7.6/12.0/15.1	26.7	50/70/70	50/70/70	130/150/170	18	80	21	-		

Upoštevani so v dovoljenju opredeljeni delni varnostni faktorji upornosti kot tudi delni varnostni faktor vplivanja $V_E = 1.4$ / Tehnični podatki veljajo samo za posamezno pritrjevanje brez upoštevanja robnih odmkov in razdalj med pritrilji / Velja samo za nastavitev globine po odobritvi / 1 kN ≈ 100 kg / Evropski tehnični atest opcija 1 za razpokan in nerazpokan beton (≥ 6x50) / ETAG 001-06 - Odobreno za večkratno uporabo v razpokanem in nerazpokanem betonu za ne - gradbene namene (Ø 5 + 6) / * Vijak za beton z pan head glavo

Montaža



katalogška številka	odprtina- \varnothing	dolžina zidnega	skupna dolžina	globina vrtnice mm			koristna dolžina mm	glava- \varnothing	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
	mm	vložka mm	vložka v gradbenem materialu (mm)	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$	mm					
	d_0	L	$h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$		d_k	FS	SK		
5500504	5	40	35/-	40/-	5/-	12.5	100	21	900	22	54000
5500505	5	50	35/-	40/-	15/-	12.5	100	21	900	22	54000
5500506	5	60	35/-	40/-	25/-	12.5	100	21	900	22	54000
5500604	6	40	35/-	40/-	5/-	15	100	21	900	22	32400
5500605	6	50	35/40/-	40/45/-	15/10/-	15	100	21	600	22	36000
5500606	6	60	35/40/55	40/45/60	25/20/5	15	100	21	600	22	21600
5500608	6	80	35/40/55	40/45/60	45/40/25	15	100	21	600	22	36000
5500610	6	100	35/40/55	40/45/60	65/60/45	15	100	21	600	22	21600
5500805	8	50	45/-	55/-	5/-	16	50	21	300	22	18000
5500806	8	60	45/55/-	55/65/-	15/5/-	16	50	21	300	22	18000
5500807	8	70	45/55/65	55/65/75	25/15/5	16	50	21	300	22	10800
5500808	8	80	45/55/65	55/65/75	35/25/15	16	50	21	300	22	10800
5500809	8	90	45/55/65	55/65/75	45/35/25	16	50	21	300	22	10800
5500810	8	100	45/55/65	55/65/75	55/45/35	16	50	21	150	12	9000
5500812	8	120	45/55/65	55/65/75	75/65/55	16	50	21	150	12	9000
5500814	8	140	45/55/65	55/65/75	95/85/75	16	50	21	150	12	9000
5501006	10	60	55/-	65/-	5/-	20	50	21	150	12	9000
5501007	10	70	55/-	65/-	15/-	20	50	21	150	12	9000
5501008	10	80	55/75/-	65/85/-	25/5/-	20	50	21	150	12	9000
5501009	10	90	55/75/85	65/85/95	35/15/5	20	50	21	150	12	5400
5501010	10	100	55/75/85	65/85/95	45/25/15	20	50	21	150	22	5400
5501012	10	120	55/75/85	65/85/95	65/45/35	20	50	21	150	22	5400
5501014	10	140	55/75/85	65/85/95	85/65/55	20	50	21	150	22	5400
5501015	10	150	55/75/85	65/85/95	95/75/65	20	50	21	150	22	5400
5501016	10	160	55/75/85	65/85/95	105/85/75	20	50	21	150	22	5400
111) 5501018	10	180	55/75/85	65/85/95	125/105/95	20	25	21	75	22	2700
111) 5501020	10	200	55/75/85	65/85/95	145/125/115	20	25	21	75	22	2700
111) 5501024	10	240	55/75/85	65/85/95	185/165/155	20	15				-
111) 5501028	10	280	55/75/85	65/85/95	225/205/195	20	15				-
111) 5501032	10	320	55/75/85	65/85/95	265/245/235	20	15				-
111) 5501036	10	360	55/75/85	65/85/95	305/285/275	20	15				-
5501208	12	80	65/-	75/-	15/-	23.5	25	21	150	22	5400
5501211	12	110	65/85/100	75/95/110	45/25/10	23.5	25	21	150	22	5400
5501213	12	130	65/85/100	75/95/110	65/45/30	23.5	25	21	75	12	4500
5501215	12	150	65/85/100	75/95/110	85/65/50	23.5	25	21	75	12	4500
5501408	14	80	75/-	85/-	5/-	28.25	25	21	75	12	4500
5501411	14	110	75/100/-	85/110/-	35/10/-	28.25	25	21	75	12	2700
5501413	14	130	75/100/115	85/110/125	55/30/15	28.25	25	21	75	22	2700
5501415	14	150	75/100/115	85/110/125	75/50/35	28.3	25	21	75	22	2700

111) DIN440

MCS-S Vijak za beton, 6-roba glava s podložko, cinkano

katalogška številka	odprtina- \varnothing	dolžina zidnega	skupna dolžina	globina vrtnice mm			koristna dolžina mm	glava- \varnothing	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
	mm	vložka mm	vložka v gradbenem materialu (mm)	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$	mm					
	d_0	L	$h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$		d_k	FS	SK		
5510504	5	40	35/-	40/-	5/-	12	100	21	900	22	54000
5510505	5	50	35/-	40/-	15/-	12	100	21	900	22	54000
5510506	5	60	35/-	40/-	25/-	12	100	21	900	22	54000
5510604	6	40	35/-	40/-	5/-	13	100	21	900	22	54000
5510605	6	50	35/40/-	40/45/-	15/10/-	13	100	21	600	22	36000
5510606	6	60	35/40/55	40/45/60	25/20/5	13	100	21	600	22	36000
5510608	6	80	35/40/55	40/45/60	45/40/25	13	100	21	600	22	21600
5510610	6	100	35/40/55	40/45/60	65/60/45	13	100	21	600	22	21600
5510612	6	120	35/40/55	40/45/60	85/80/65	13	100	21	600	22	21600
5510614	6	140	35/40/55	40/45/60	105/100/85	13	100	21	300	12	10800
5510808	8	80	45/55/65	55/65/75	35/25/15	19.5	50	21	300	22	10800
5511009	10	90	55/75/85	65/85/95	35/15/5	21.5	50	21	150	12	9000

MCS-SK Vijak za beton z vgreznjeno glavo

katalogška številka	odprtina- \varnothing	dolžina zidnega	skupna dolžina	globina vrtnice mm			koristna dolžina mm	glava- \varnothing	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
	mm	vložka mm	vložka v gradbenem materialu (mm)	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$	mm					
	d_0	L	$h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$		d_k	FS	SK		
5520504	5	40	35/-	40/-	5/-	14	100	21	900	22	54000
5520604	6	40	35/-	40/-	5/-	14.4	100	21	900	22	54000
5520605	6	50	35/40/-	40/45/-	15/10/-	14.4	100	21	600	22	36000
5520606	6	60	35/40/55	40/45/60	25/20/5	14.4	100	21	600	22	36000
5520608	6	80	35/40/55	40/45/60	45/40/25	14.4	100	21	600	22	36000
5520610	6	100	35/40/55	40/45/60	65/60/45	14.4	100	21	600	22	21600

MCS-P Vijak za beton z pan head glavo

katalogška številka	odprtina- \varnothing	dolžina zidnega	skupna dolžina	globina vrtnice mm			koristna dolžina mm	glava- \varnothing	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
	mm	vložka mm	vložka v gradbenem materialu (mm)	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$	mm					
	d_0	L	$h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$		d_k	FS	SK		
5530604	6	40	35/-	40/-	5/-	18	100	21	900	22	32400
5530606	6	60	35/40/55	40/45/60	25/20/5	18	100	21	900	22	32400

MCS-PG Vijak za beton z veliko pan head glavo

katalogška številka	odprtina- \varnothing	dolžina zidnega	skupna dolžina	globina vrtnice mm			koristna dolžina mm	glava- \varnothing	pakiranje	vsebina zbirnega kartona	količina na paleti
	mm	vložka mm	vložka v gradbenem materialu (mm)	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$	mm					
	d_0	L	$h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	$h_{1/1} / h_{1/2} / h_{1/3}$	$t_{f1} / t_{f2} / t_{f3}$		d_k	FS	SK		
5540603	6	35	35/-	40/-	0/-	25	50	21	150	12	9000
5540605	6	55	35/40/55	40/45/60	20/15/0	25	50	21	150	12	9000

MCS-I Vijak za beton z vgreznjeno glavo in notranjim metričnim navojem, M8-M10Evropski tehnični atest opcija 1 za razpokan in nerazpokan beton ($\geq 6 \times 50$)ETAG 001-06 - Odobreno za večkratno uporabo v razpokanem in nerazpokanem betonu za ne - gradbene namene ($\varnothing 5 + 6$)